



**popis výrobku:**      tuhá hrdlovaná trubka vyhovující zkoušce odolnosti šíření plamene  
trubky jsou určeny pro instalaci rozvodů malého a nízkého napětí  
lze montovat do prostoru s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par - nebezpečná zóna 2  
lze montovat do prostoru s nebezpečím výbuchu prachu - nebezpečná zóna 22

**materiál:** PVC

**barva:** světle šedá RAL 7035, bílá RAL 9003

**samozhášivost:** ano, do 30 s

**teplotní odolnost:** -25 - +60 °C

**třída reakce na oheň podkladového materiálu:** A1-F

**UV stabilita:** ne

**mechanická odolnost:** 320 N / 5 cm

**mechanická ochrana dle ČSN EN 50102:** IK06

**kód třídění dle ČSN EN 61386-1 ed. 2:** 22411

**certifikace:** ČSN EN 61386-1 ed.2:09, ČSN EN 61386-21:04, ČSN EN 50102

**skladování:** ČSN 64 0090

**tolerance délky:** ± 10 mm



**doporučení :**          výrobce doporučuje instalaci plastových trubek při teplotách nad 0 °C

**při slouženství :**      kolena: 4116, 4120, 4125, 4132, 4140, 4150  
spojky: 0216E, 0220, 0225, 0232, 0240, 0250, 0263  
příchytky: 5316E, 5320, 5325, 5332, 5340, 5350, 5363

**chemická odolnost:**      ANO: amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselina fluorovodíková 40%, kyselina octová 5%,  
kyselina sírová 96%, medicínální olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíku 20%, transformátorový olej, uhličitán sodný  
NE: aceton, benzen, chlorované uhlovodíky, tetrachloruhlík

číslo položky	dn vnější Ø (mm)	di min. vnitřní Ø (mm)	délka (m)	hmotnost (kg/m)	balení ve folii (m)	barva
<b>1516E_HA</b>	16	13,7	3	0,07	30	bílá RAL 9003
<b>1516E_KA</b>	16	13,7	3	0,07	30	světle šedá RAL 7035
<b>1516E_KC</b>	16	13,7	2	0,07	20	světle šedá RAL 7035
<b>1520_HA</b>	20	17,4	3	0,10	30	bílá RAL 9003
<b>1520_KA</b>	20	17,4	3	0,10	30	světle šedá RAL 7035
<b>1520_KC</b>	20	17,4	2	0,10	20	světle šedá RAL 7035
<b>1525_HA</b>	25	22,1	3	0,14	30	bílá RAL 9003
<b>1525_KA</b>	25	22,1	3	0,14	30	světle šedá RAL 7035
<b>1525_KC</b>	25	22,1	2	0,14	20	světle šedá RAL 7035
<b>1532_HA</b>	32	28,6	3	0,18	30	bílá RAL 9003
<b>1532_KA</b>	32	28,6	3	0,18	30	světle šedá RAL 7035
<b>1532_KC</b>	32	28,6	2	0,18	20	světle šedá RAL 7035
<b>1540_HA</b>	40	36,6	3	0,25	30	bílá RAL 9003
<b>1540_KA</b>	40	36,6	3	0,25	30	světle šedá RAL 7035
<b>1540_KC</b>	40	36,6	2	0,25	20	světle šedá RAL 7035
<b>1550_HA</b>	50	45,9	3	0,37	30	bílá RAL 9003
<b>1550_KA</b>	50	45,9	3	0,37	30	světle šedá RAL 7035
<b>1550_KC</b>	50	45,9	2	0,37	20	světle šedá RAL 7035
<b>1563_HA</b>	63	58,4	3	0,52	15	bílá RAL 9003
<b>1563_KA</b>	63	58,4	3	0,52	15	světle šedá RAL 7035