

DATOVÝ LIST PRODUKTU DALIECO BT CONTROL

DALieco BT CONTROL | řídicí moduly pro systémy řízení osvětlení



Oblasti použití

- Stojací svítidla
- Kanceláře
- Konferenční prostory
- Školící místnosti
- Školní třídy
- Chodby
- Osvětlení pro prodejny

Výhody výrobku

- Control the light via Smartphone
- Adjustment of all settings via smartphone
- Plug and Play: Basic features usable without App
- Zjednodušené spuštění díky předdefinovaným provozním režimům
- Adjustable Offset for different groups
- Easy Scene creation via App
- Selected DALI parameters changeable via APP

Vlastnosti výrobku


- Compact light control with DALI interface
- Up to 32 DALI luminaires connectable
- Supports up to 4 OSRAM DALI sensors and pushbutton couplers
- Regulace podle denního světla a řízení osvětlení na základě přítomnosti
- Separate pushbutton input to operate via standard pushbutton
- Supports DALI DT8 Tunable White driver
- Výstupy s elektronickou reverzibilní ochranou proti přehřátí, zkratu, přetížení
- Délka kabelu regulace DALI: až 300 m
- Suitable for luminaire integration

TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	3,00 W
Jmenovité napětí	230 V
Síťová frekvence	50/60 Hz
Provozní frekvence	50/60 Hz

ROZMĚRY A HMOTNOST



Délka	108.00 mm
Šířka	31.00 mm
Šířka (včetně kulatých svítidel)	31.00 mm
Výška	21.00 mm
Výška (vč. válč. svítidel)	21.00 mm
Váha výrobku	45,00 g

TEPLOTY A PROVOZNÍ PODMÍNKY

Rozsah okolní teploty	-20...+60 °C
-----------------------	--------------

SCHOPNOSTI

Stmívatelné	Ne
Rozhraní pro stmívání	DALI
Počet řídicích výstupů	1
Druh instalace	Integrace svítidla/Samostatná montáž
Rozsah snímače	15 m









CERTIFIKACE A NORMY

Povolení – schválení	CE
Třída ochrany	II
Druh ochrany	IP20

equipment_accessories

- Vhodné až pro 32 elektronických předřadníků

KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ	
	User instruction
	User instruction
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE
	CAD data
	CAD data
	CAD data 2-dim
	CAD data 3-dim

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4052899988781	Folding box 1	160 mm x 35 mm x 40 mm	75.00 g	0.22 dm ³
4052899988798	Shipping box 25	223 mm x 197 mm x 179 mm	2006.00 g	7.86 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.