

DATOVÝ LIST PRODUKTU

LED Worklight Tripod 2x50W 4000K

WORKLIGHTS - TRIPOD | Všestranná LED pracovní svítidla s třínohým stojanem



Oblasti použití

- Renovace
- Garáže
- Suterén
- Dílny

Výhody výrobku

- Složitelné pro snadné uskladnění
- Úspora energie až 80 % v porovnání s pracovními svítilny s halogenovými světelnými zdroji
- Kryt z polomatného temperovaného skla pro rovnoměrné osvětlení

Vlastnosti výrobku

- K dispozici s 1 nebo 2 hlavami svítilny
- Rotační úhel hlavičky svítilny: 360°, otáčení: 180°
- Stupeň krytí, hlavičky svítilny a pouzdro: IP65, stupeň krytí, zástrčka: IP44
- Výškové nastavení stativu až do celkové výšky 1,8 m
- Rychlospojka pro nastavení úhlu osvětlovací hlavičky
- Zástrčka typu E/F



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE


Jmenovitý výkon	100,00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	440,000 mA
Účinnost λ	> 0,90
Třída ochrany	I
Provozování	Electronic control gear (ECG)

Fotometrická data

Světelný tok	9000 lm
Celkový světelný tok obsažených světelných zdrojů	4200 lm
Světelná účinnost	90 lm/W
Teplota chromatičnosti	4000 K
Barva světla (označení)	Studená bílá
Index podání barev Ra	≥ 80
Standardní odchylka sladění barev	6 sdc
Měřená veličina blikání (Pst LM)	-
Měřená veličina stroboskopické efektu (SVM)	-
Vyzařovací úhel	120 °

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	780.00 mm
Šířka	680.00 mm
Výška	1800.00 mm
Váha výrobku	4800,00 g



MATERIÁLY A BARVY



Barva produktu	Tmavě šedý
Barva těla svítidla	Tmavě šedý
Výrobní materiál	Aluminum Steel
Výrobní materiál obalu	Sklo
Materiál povrchu vyzařující světlo	Sklo
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+45 °C
Skladujte při teplotách od... do	-30...+70 °C
Typ zapojení	Typ zástrčky s ochranným kontaktem
Druh ochrany	IP65 ¹⁾
Třída ochrany IK (rázová odolnost) [PIM]	IK06
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Standing
Místo montáže	Podlaha
Prostředí aplikace	Outdoor
Nastavitelný	Ano
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny
Se světelným zdrojem	Ano

¹⁾ Hlava a pouzdro svítidla IP65, zástrčka IP44

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Počet spínacích cyklů	100000

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / EAC
Omezená teplota povrchu	Ne

equipment_accessories

- Včetně kompletního příslušenství pro montáž a zapojení

KE STAŽENÍ



KE STAŽENÍ



User instruction



Declarations Of Conformity CE

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075213999	Folding box 1	182 mm x 229 mm x 644 mm	5059.00 g	26.84 dm ³
4058075214002	Shipping box 4	475 mm x 380 mm x 665 mm	21266.00 g	120.03 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

