

## HWI-D640HA-Z(2.8-12mm)

4 Mpix, IP dome, IR 30m, WDR



Kód zboží:	2408-049
Rozměry:	průměr 141 x 100 mm
Prostředí:	venkovní IP67: -30 až 60°C, IK10
Značka:	HIWATCH
Záruka:	36 měsíců

### Motion detection 2.0

Detekce osob nebo vozidel bez VCA funkcí. Účelem je odfiltrování falešných poplachů v záznamu a pro úsporu prostoru na pevném disku. Nereaguje na plané poplachy, jako například déšť, sněžení, pohyb listů ve větru, střídání světla a stínu atd.. Na rozdíl od funkce AcuSense neumožňuje použití inteligentních VCA funkcí jakými jsou například vstup do oblasti, překročení čáry a další.

Důležité vlastnosti:

4 Mpx IP venkovní dome kamera

3-axiální nastavení

motor zoom objektiv se záběrem 95,9° - 29,2°

světelná citlivost: 0.005 lux

WDR 120 dB

slot na Micro SD kartu(max. 256GB)

triple STREAM - tři nezávislé streamy

napájení: 12V DC, 10W / PoE 48V, 11,5W

## Technické parametry

Typ zařízení:	IP kamera
Provedení:	Dome
Řada:	Standard (2-line)

<b>Snímací prvek:</b>	1/3" CMOS čip Progressive Scan
<b>Světelná citlivost:</b>	0,005 Lux
<b>Noční režim:</b>	skutečný režim DEN/NOC - ICR (IR cut filtr)
<b>Přísvit:</b>	30 m (EXIR)
<b>WDR:</b>	120 dB
<b>Typ objektivu:</b>	motorický
<b>Objektiv:</b>	2,8-12 mm
<b>Úhel záběru (horizontální):</b>	95,9° - 29,2°
<b>Rozlišení:</b>	4 Mpx
<b>Počet obrazových bodů:</b>	2560 x 1440 px
<b>Rychlost snímkování:</b>	20 sn/s při 4 Mpx
<b>Typ komprese dat:</b>	H.265+
<b>Typ komprese dat:</b>	H.265
<b>Typ komprese dat:</b>	H.264+
<b>Typ komprese dat:</b>	H.264
<b>Typ komprese dat:</b>	MJPEG
<b>Nastavení:</b>	iVMS 4200, iVMS 4200 lite, Hik-Connect
<b>Nastavitelné funkce:</b>	ROI, AGC, AWB, BLC, DWDR
<b>SD karta:</b>	Micro SD (max.256 GB)
<b>Ethernet:</b>	1 x RJ45 (10/100 Mbps)
<b>Napájení:</b>	DC12V±25% / 0,8A (10W) nebo PoE (802.3af, class 3), 0,32-0,2A max 11,5W
<b>Materiál:</b>	plast (tělo) + kov (noha)
<b>Barva:</b>	bílá
<b>Krytí:</b>	IP67
<b>Antivandal:</b>	IK10