

# TRITON 2

**Kód produktu:** TRI57716

**Typ:** LED-1L15E500/IN-184 B 4K#

## Technické


Typy svítidel:	<b>Klasické on/off</b>
Typ montáže:	<b>průmyslové</b>
Materiál základny:	<b>polykarbonát</b>
Materiál stínidla:	<b>opálový polykarbonát</b>
Barva stínidla:	<b>bílá</b>
Držení stínidla:	<b>bajonet</b>
Barva základny:	<b>bílá Ral9003</b>
Umístění montáže:	<b>strop/stěna</b>
Šířka:	<b>360 mm</b>
Délka:	<b>360 mm</b>
Výška:	<b>108 mm</b>
Průměr:	<b>ø 360 mm</b>
Energetická třída:	<b>D</b>
Rázová pevnost:	<b>IK10</b>



## Elektrické

Výkon:	<b>19 W</b>
IP:	<b>65</b>
Objemka:	<b>LED modul</b>

## Dokumenty ke stažení

1219-CE_LED-1Lxxxx-IN-18x_CZ.pdf	
Pece_udrzba_svitidel_2018.pdf	
Manipulace_s_LED_svitidly.pdf	
TRITON_CZ.pdf	

## Světelné

Světelný tok svítidla:	<b>2570 lm</b>
Světelný tok zdroje:	<b>3130 lm</b>
Teplota:	<b>4000 K</b>
Životnost LED L80/B10:	<b>50000</b>
CRI:	<b>Ra80</b>
MacAdam:	<b>3</b>

## Logistické

EAN	<b>8591728134396</b>
Hmotnost NTTO	<b>1.4 Kg</b>
Hmotnost BTTO	<b>1.7 Kg</b>
Počet kartonů	<b>1</b>
Objem balení	<b>0.019 m<sup>3</sup></b>
Balení 1 šířka	<b>0.39 m</b>
Balení 1 délka	<b>0.37 m</b>
Balení 1 výška	<b>0.13 m</b>
Záruka:	<b>60</b>