




---

 PRODUCT-DETAILS

## 20 MUCB2USBAC-885-500

### Socket Safety Shutter Earthing pin with USB AC black matt - Platform 63




---

**Obecné informace**

Typ	20 MUCB2USBAC-885-500
Id výrobku	2CKA002017A1919
EAN	4011395329627
Katalogový popis	Socket Safety Shutter Earthing pin with USB AC black matt - Platform 63
Detailní popis	<p>Pin earth/USB A&amp;C socket outlet          With screwless terminals.          For connecting electric loads.          For supply and support of mobile devices via USB-cable.          Simultaneous charging via USB connection and use of the pin earth socket outlet.          With 1x USB type A and 1x USB type C outputs.          Support of loading protocol on the USB-A connection: Apple MFI with 2.4 A and BC 1.2 with 1.5 A.          Support of loading protocol on the USB-C connection: USB-PD till 3 A, Apple MFI till 2.4 A and BC 1.2 with 1.5 A.          With electronic short-circuit protection.          With electronic overload protection.          USB-A port: Max. current 2.4 A.          USB-C port: Max. current 3 A*          *3 A requires approved charging cables.</p> <p>No data transfer between USB ports.          Use dust cover 2098-500 for USB-A port when cleaning the device.</p>

---

## Installation

Pokyny a příručky	2CKA000073B5411 2CKA000073B5412
Typ upevnění Type of Fastening	Flush Mounted Mounting with Claw Mounting with Screw

## Údaje vnějšího prostředí

Teplota okolního vzduchu	Operation 5 ... +35 °C
Krvtí	IP20

## Technické údaje

Funkce	Safety+ with enhanced contact protection USB
Počet pólů	2+PE
Počet fází	1
Počet výstupů	3 USB-A 1
Number of Gangs	1
Typ připojení	Plug Clamp
Typ patkové zásuvky	Earthing Pin
Typ svorky	Push-in Spring Terminals
Safety Function Option	Safety Shutter

## Electrical

Jmenovitý zkratový proud (SCCR)	0 kA
Jmenovité napětí (U <sub>r</sub> )	230 V AC
Sekundární napětí	5 V
Jmenovitý proud (I <sub>n</sub> )	16 A
Jmenovitá frekvence (f)	50 / 60 Hz
Druh zátěže	Earth pin socket
Výkonová ztráta	0.075 W
Power Supply Type	Integrated

## Design

Design Range	Platform 63 future linear Busch-axcent carat
Design Range Variant	future linear - matt Busch-axcent Busch-axcent pur
Povrchová úprava	Lacquered Matt
Materiál	Thermoplastic
RAL Number	Similar to RAL 9005
Barva	black matt

## Rozměry

Čistá šířka výrobku	71 mm
---------------------	-------

Čistá výška výrobku	71 mm
Čistá hloubka výrobku	58 mm
Čistá hmotnost výrobku	121 g
Instalační hloubka (t <sub>2</sub> )	39.5 mm

## Material Compliance

Informace RoHS	2CKA200000E7828
Stav RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
REACH Declaration	2CKA309999E9999
REACH Information	False - does not contains substances > 0.1 mass percentage
REACH Date	20230825
Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

## Certifikáty a prohlášení (Číslo dokumentů)

Prohlášení o shodě - CE	2CKA100000E4835
-------------------------	-----------------

## Klasifikace

ETIM 9	EC000125 - Socket outlet
Trída eClass	V11.0 : 27144042
Kategorie WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer

## Kategorie

Přístroje a rozváděče nízkého napětí → Wiring Accessories - Light Switch Ranges → Cover Plates and Control Elements → Socket Outlets

