

## Rozbočovací krabice

# HP 90-L



## HP 90-L

### Rozbočovací krabice

Číslo výrobku: 32599001

Rozměry: 90 x 90 x 45 mm

Rozbočovací krabice, se stupněm krytí IP55, Jmenovitý průřez 4 mm<sup>2</sup>, U<sub>i</sub>=400 V AC, Certifikováno VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Stupňovité vývodky, M20, Rozsah těsnění 5 - 16 mm, (1 prolis ze zadu, 7 vývodek z boku), Vnitřní místa pro připevnění, pro standardní instalace ve vnitřním prostoru

**šedá, bez svorek**



## Technická data

### elektrické vlastnosti

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| domezovací izolační napětí AC: | 400 V       |
| max. průřez vodiče:            | 4 mm²       |
| třída ochrany:                 | II          |
| druh krytí:                    | IP55        |
| UL Type Rating:                | žádné údaje |

### barva

|                   |      |
|-------------------|------|
| barva spodní díl: | šedá |
| barva horní díl:  | šedá |

### rozměry

|                |           |
|----------------|-----------|
| šířka:         | 90 mm     |
| délka:         | 90 mm     |
| výška:         | 45 mm     |
| vnitřní délka: | 82 mm     |
| vnitřní šířka: | 82 mm     |
| vnitřní výška: | 38 mm     |
| Hmotnost:      | 0.0684 kg |

### materiálové vlastnosti

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Odolné proti UV záření: | ne |
| bez obsahu halogenů:    | ne |

### mechanické vlastnosti

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| pro těsnicí rozsah min.: | 5 mm                         |
| pro těsnicí rozsah max.: | 16 mm                        |
| druh upevnění:           | nástěnná/stropní montáž      |
| rázová houževnatost:     | IK07                         |
| plombovatelné:           | ne                           |
| Přípevnění:              | Vnitřní místa pro připevnění |

### okolní podmínky

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C: | 95 %           |
| max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C: | 50 %           |
| okolní teplota min.:                  | -25 °C         |
| okolní teplota max.:                  | 40 °C          |
| okolní teplota 24 h:                  | 35 °C          |
| Místo instalace:                      | Vnitřní oblast |

### Sales Information

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| EAN:               | 4013902020164 |
| Packing Unit Code: | C62           |
| ETIM Class:        | EC002600      |
| Číslo celní sazby: | 85389099      |

### materiál

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| materiál spodního dílu: | polypropylen |
| materiál horního dílu:  | polypropylen |

### certifikáty

|                  |                                           |
|------------------|-------------------------------------------|
| zkušební značka: | VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)) |
|------------------|-------------------------------------------|

## Příslušenství

[21642001 - SNI M20 - Stupňovitá vývodka](#)

[22742001 - KVR M20-MGM - Kabelové šroubení](#)

[22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Kabelové šroubení](#)

[26012001 - DMS M20/w - Dvojitá membránová vývodka](#)

[26042001 - DMS M20 - Dvojitá membránová vývodka](#)

[84000401 - Abox 025/040 KLS-2,5²/4² - Svorkovnice](#)

[89600901 - KTB 1 - Připevňovací sada](#)

## Kabelová průchodka

