Technický list výrobku

Přisazené svítidlo s krytím IP54

MODUS KX 2000, 600mm, opálový PMMA kryt, přisazené, LED 827, driver 700 mA

Kód: KX2000S2KO/ND
EAN: 8596099056254

Vlastnosti svítidla

Kategorie produktu:	**Stropní a nástěnná svítidla**	Světelný tok (lm):	**2800**
Příkon svítidla (W):	**20**	Účinnost svítidla (lm/W):	**140**
Doba životnosti L80/B50 (h):	**80000**	Stupen krytí IP:	**IP54**
Barva korpusu:	**Bílá**	Závěsná montáž:	**Ano**
Materiál korpusu:	**Ocel**		
Se zdrojem:	**Ano**		
Montáž na zeď:	**Ano**	Přisazená montáž:	**Ano**
Montáž na strop:	**Ano**	Vyrobeno v České republice:	**Ano**

Světelný zdroj

Typ zdroje:	**LED**	Barva světla (K):	**2700**
Index podání barev CRI:	**80-89**	Vyměnitelnost:	**Světelný zdroj vyměnitelný profesionálem, vyměnitelný driver**

Optický systém

Optický systém:	**KO**	Výstup světla:	**Přímé**
Distribuce světla:	**Symetrické**	Materiál krytu:	**Opálový plast**

Rozměry

Délka (mm):	**630**	Šířka (mm):	**110**
Výška/Hloubka (mm):	**60**	Hmotnost (kg):	**1,5**

Elektrické vlastnosti

Třída ochrany:	**I**	Typ připojení:	**Zapichovací svorkovnice**
Typ napětí:	**AC**	Typ předřadného systému:	**LED driver proudově řízený**
Nominální napětí (V):	**220...240**	Včetně předřadného systému:	**Ano**
Nestmívatelné:	**Ano**		