DATOVÝ LIST

Objednací číslo: LED2 6469900

LED2 YPSO 30 HF SENSOR - LED2 Lighting

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Výška v mm	15
Třída ochrany	II
Hmotnost g	20g
Šířka v mm	60
Délka v mm	28
Napájecí napětí	220-240V
Kolekce	YPSO
Výrobce	LED2
U výrobce dostupných	361

POPIS PRODUKTU:

LED2 YPSO 30 HF SENSOR – Inteligentní senzor pro moderní osvětlení

LED2 YPSO 30 HF SENSOR je inovativní mikrovlnný pohybový senzor navržený pro automatizaci a efektivní řízení svítidel v interiérech i komerčních prostorách. Díky svým kompaktním rozměrům (výška 15 mm, šířka 60 mm, délka 28 mm) se snadno integruje i do designově náročných projektů. Senzor je součástí kolekce YPSO od renomovaného výrobce LED2 Lighting.

Klíčové vlastnosti a použití

- **Pokročilá detekce pohybu:** HF (High Frequency) technologie senzoru umožňuje spolehlivé snímání pohybu i přes některé překážky (například sklo), což zvyšuje komfort a bezpečnost prostoru.
- **Variabilní nastavení:** Intuitivní DIP přepínače umožňují snadno upravit detekční oblast, dobu sepnutí i citlivost na okolní světlo podle konkrétních potřeb vašeho projektu.
- **Energetická úspornost:** Automatické spínání svítidel pouze při detekci pohybu významně snižuje spotřebu elektrické energie a prodlužuje životnost světelných zdrojů.
- **Široká kompatibilita:** Napájecí napětí 220–240 V umožňuje použití v běžných rozvodech a kompatibilitu s většinou LED svítidel.
- **Diskrétní design:** Minimalistické provedení nenaruší vzhled interiéru, ideální pro rezidenční, kancelářské, hotelové či komerční prostory.

Technické parametry

- Rozměry: 15 × 60 × 28 mm
- Hmotnost: 20 g
- Třída elektrické ochrany: II
- Napájecí napětí: 220–240 V AC
- Výrobce: LED2 Lighting
- Kolekce: YPSO

Doporučení architekta

Tento senzor doporučujeme všude tam, kde je žádoucí automatizace osvětlení s ohledem na úsporu energie a uživatelský komfort. Vhodný do chodeb, vstupních hal, toalet, zasedacích místností či skladů. V kombinaci s designovými LED svítidly z kolekce LED2 vytvoří moderní a funkční světelné řešení pro náročné interiéry.

Záruky a certifikace

- Záruka: 2 roky
- Certifikace: CE

Všechna práva vyhrazena