

Ks/bal. **Obj. č.**

Ks/bal. **Obj. č.**

Kryty jednoduché pro spínače/tlačítka



Kryt jednoduchý s potiskem symbolu zvonku, s průzorem

bílá lesk	18	WL6110
stříbrná mat	18	WL6112
černá mat	18	WL6113

- pro instalaci do 1pólového spínače/tlačítka a schodišťového spínače, s podsvětlením



Kryt jednoduchý s potiskem symbolu světla, s průzorem

bílá lesk	18	WL6120
stříbrná mat	18	WL6122
černá mat	18	WL6123

- pro instalaci do 1pólového spínače/tlačítka a schodišťového spínače, s podsvětlením



Kryt jednoduchý s potiskem symbolu schodiště, s průzorem

bílá lesk	18	WL6130
stříbrná mat	18	WL6132
černá mat	18	WL6133

- pro instalaci do 1pólového spínače/tlačítka a schodišťového spínače, s podsvětlením

Elektronika

Otočné stmívače



Otočný stmívač

bílá lesk	12	WL4010
stříbrná mat	12	WL4012
černá mat	12	WL4013

žárovky 60-600 W
halogenové žárovky 230 V 60-600 W
250 V~, 50 Hz

- s otočným spínačem
- s ochranou proti zkratu a přetížení
- s podsvícením
- se šroubovými svorkami

Dotykové stmívače



Dotykový stmívač IR

bílá lesk	12	WL4030
stříbrná mat	12	WL4032
černá mat	12	WL4033

žárovky 60-300 W
halogenové žárovky 230 V 60-300 W
250 V~, 50 Hz

- s ochranou proti zkratu a přetížení (pojistka)
- možné dálkové ovládání infračervené ve standardu RC5
- se šroubovými svorkami

Zásuvky

Zásuvky s ochranným kolíkem



Zásuvka s ochranným kolíkem

šroubové svorky		
bílá lesk	12	WL1020
stříbrná mat	12	WL1022
černá mat	12	WL1023

bezšroubové svorky		
bílá lesk	12	WL1420
stříbrná mat	12	WL1422
černá mat	12	WL1423

16 A, 250 V~

- 2pólová včetně uzemnění



Zásuvka s ochranným kolíkem, s clonkami

šroubové svorky		
bílá lesk	12	WL1040
stříbrná mat	12	WL1042
černá mat	12	WL1043

bezšroubové svorky		
bílá lesk	12	WL1440
stříbrná mat	12	WL1442
černá mat	12	WL1443

16 A, 250 V~

- 2pólová včetně uzemnění
- zvýšená ochrana proti dotyku



Zásuvka s ochranným kolíkem a potiskem „DATA“

šroubové svorky, červená	12	WL1029
bezšroubové svorky, červená	12	WL1429

16 A, 250 V~

- 2pólová včetně uzemnění
- přední deska v červené barvě
- žádné kódování - je možné jakékoliv připojení