

Vestavné svítidlo do rastru i SDK

MODUS IKL4000, vestavné do SDK, obdélník C 600, LED 840, mikroprizmatický kryt

Kód: IKL4000C4KN600ND

EAN: 8596099114039

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti C



Vlastnosti svítidla

Kategorie produktu:	Stropní a nástěnná svítidla	Světelný tok (lm):	4000
Příkon svítidla (W):	32	Účinnost svítidla (lm/W):	125
Stupen krytí IP:	IP40	Barva korpusu:	Bílá
Materiál korpusu:	Ocel	Se zdrojem:	Ano
Vestavná montáž:	Ano		
Vyrobeno v České republice:	Ano		
Stupen krytí IP II:	IP20		

Světelný zdroj

Typ zdroje:	LED	Barva světla (K):	4000
Index podání barev CRI:	80-89	Vyměnitelnost:	Světelný zdroj vyjmutelný, vyměnitelný driver
Kód světelného zdroje:	1990400484003	Třída energetické účinnosti:	C

Optický systém

Optický systém:	KN	Výstup světla:	Přímé
Zamezení oslnění UGR:	19	Distribuce světla:	Symetrické
Materiál krytu:	Strukturovaný plast	Vhodné pro práci s monitorem:	Ano

Rozměry

Délka (mm):	1196	Šířka (mm):	296
Výška/Hloubka (mm):	90	Vestavná délka (mm):	1176
Vestavná šířka (mm):	276	Vestavná výška/hloubka (mm):	95
Rastr (mm):	600	Hmotnost (kg):	2

Elektrické vlastnosti

Typ napětí:	AC	Typ předřadného systému:	LED driver proudově řízený
Nominální napětí (V):	220...240	Včetně předřadného systému:	Ano
Nestmívatelné:	Ano		