VFS-MAX-ZAP

záp.dv.jednotka,kamera,displej,čtečka,kl.



Kód zboží:	2512-003
Rozměry:	š 133 x v 316 x h 46 [mm]
Prostředí:	venkovní: IP43, -20 až 55°C
Vlhkost:	max. 95%
Značka:	V-LINE
Záruka:	36 měsíců

Dveřní stanice pro zápustnou montáž vybavená kamerou se StarLight čipem, LED přísvitem se senzorem setmění. Integrovaná RFID čtečka umožňuje otevření zámku pomocí čipu/karty. Klávesnice slouží pro otevření zámku zadáním kódu a volání účastníka pomocí kódové volby. Volání lze také uskutečnit výběrem ze jmenného seznamu účastníků na displeji. Součástí balení je povrchová stříška.

Technické parametry

Typ modulu:	venkovní dveřní stanice s displejem, čtečkou a klávesnicí
Počet adres:	32 účastníků ve video systému
Počet adres:	128 účastníků v audio systému
Napájení:	22 - 27 V DC (zdroje VT-SEPv3+PS1 a VT-SEPv2+PS2)
Proudový odběr:	min.35 mA, max. 160 mA
Kabeláž:	2 dráty, kroucené, nestíněné
Výstup pro dveřní zámek:	NO/NC, max. odběr zámku 12 V DC/270 mA (lze rozšířit o druhé relé pomocí modulu VT-RELEv2)
Výstup pro dveřní zámek:	(z výstupu nelze napájet samozamykací zámky např. SAM EL)
Doba otevření dveřního zámku:	1 - 99 sec

Kamera:	1 / 2,7" StarLight FishEye, úhel záběru 170° (horiz.)
Displej:	ano,2,8" TFT displej
Čtečka karet:	standard EM 125 kHz
Čtecí dosah:	0 - 5 cm
Kapacita paměti:	640 karet
Odchodové tlačítko:	ano
Počet dveřních jednotek v systému:	max. 4 (s modulem VT-BUS4F)
Montáž:	zápustná (instalační krabice součást balení)
Provedení:	slitina hliníku