

Objednací číslo: LED2 6095041**LED2 Lištové svítidlo HERO, W 8-28W 4000K bílá**
- LED2 Lighting**TECHNICKÉ PARAMETRY:**

Výška v mm	100
Třída ochrany	I
Úhel záření	45°
Stmívatelné	ne
Životnost	50000h
Hmotnost g	850g
Index podání barev	90
Průměr v mm	85
Ochrana IP	IP20
Teplota barvy světla	4000K
Max. příkon světelného zdroje	28W
Výkon	28W
Napájecí napětí	220-240V
Patice	LED
Proudové zatížení	200-700mA
Včetně světelného zdroje	ano
Materiál	hliník/plast
Barva	bílá
Kolekce	HERO
Počet světelných zdrojů	1
Výrobce	LED2
U výrobce dostupných	264
Energetická účinnost	G
Světelný tok	3500lm

**POPIS PRODUKTU:****LED2 Lištové svítidlo HERO, 8-28W, 4000K, bílá****Odborný popis a využití**

Lištové svítidlo **LED2 HERO** je moderní a technicky vyspělý reflektor určený pro montáž do tříokruhových lištových systémů. Díky nastavitelnému výkonu (8–28 W) a širokému rozsahu směřování je ideální volbou pro akcentační osvětlení v luxusních komerčních a veřejných interiérech – od galerií přes butiky až po reprezentativní kancelářské prostory. Kompaktní rozměry a variabilita nastavení umožňují přesné nasvícení exponátů, zboží či architektonických detailů.

Klíčové vlastnosti

- **Materiál:** Kvalitní hliník v kombinaci s difuzorem z PMMA
- **Povrchová úprava:** Bílá barva (RAL 9003), dostupné také v černé variantě
- **Rozměry:** Průměr 85 mm, výška 100 mm – elegantní, nenápadný design
- **Výkon:** Nastavitelný v rozsahu 8–28 W pro maximální flexibilitu dle potřeb prostoru
- **Světelný tok:** 1 000–3 500 lm, což umožňuje efektivní osvětlení různých typů interiérů
- **Teplota chromatičnosti:** 4 000 K – neutrální bílé světlo vhodné pro pracovní i veřejné prostředí
- **Index podání barev (CRI):** >90 – věrné podání barev, podtrhuje charakter vystavených objektů
- **Vyzařovací úhel:** 45° – ideální pro akcentační osvětlení
- **Ovládání:** Jednoduché zapínání/vypínání (ON/OFF)
- **Napájení:** 220–240 V AC, 50–60 Hz, napájecí zdroj 200–700 mA
- **Krytí:** IP20 – určeno pro použití v interiéru
- **Hmotnost:** 0,7 kg – snadná manipulace a instalace

Doporučení architekta

Toto svítidlo doporučuji pro všechny typy komerčních prostor, kde je kladen důraz na design, funkčnost i flexibilitu. Vysoký CRI zajistí perfektní prezentaci produktů či uměleckých děl, neutrální bílá barva nezkrsluje vjem prostoru. Nastavitelný výkon umožňuje snadné přizpůsobení osvětlení podle aktuálních potřeb.

Záruky a certifikace

- **Záruka:** 5 let
- **Certifikace:** CE

Technické parametry

- Materiál: Hliník, PMMA
- Barva: Bílá (RAL 9003)
- Rozměry: Ø 85 mm x výška 100 mm
- Příkon: 8–28 W
- Světelný tok: 1 000–3 500 lm
- Teplota barvy: 4 000 K
- Index podání barev: CRI > 90
- Vyzařovací úhel: 45°
- Napětí: 220–240 V AC (50–60 Hz)
- Napájecí zdroj: 200–700 mA
- IP krytí: 20
- Hmotnost: 0,7 kg
- EAN: 8585054431700

Proč si vybrat svítidlo LED2 HERO?

- Špičkový design vhodný pro reprezentativní a luxusní interiéry
- Vysoká variabilita nastavení a jednoduchá instalace
- Vynikající technické parametry zaručují kvalitní osvětlení
- Vhodné i pro náročné klienty a designérské projekty