

Kanlux

Kanlux HB PRIME B



Kanlux HB PRIME B je high bay nové generace, který jako první v naší nabídce dosahuje světelné účinnosti 185 lm/W a získává třídu energetické účinnosti B. Díky možnosti volby výkonu 200W / 160W / 120W lze svítidlo snadno přizpůsobit velikosti a požadavkům osvětlovaného prostoru při zachování vysoké účinnosti a flexibility použití. HB PRIME B nabízí neutrální barvu světla 4000K a široký úhel svícení 90°, což zajišťuje rovnoměrné osvětlení velkých ploch. Vysoké krytí IP65 a životnost 50 000 hodin zajišťují, že se HB PRIME B skvěle uplatní v náročných průmyslových a skladových podmínkách.

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce
- Materiál ochranného skla: PC



**IP
65**

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 90	[h] ≥50000	[h] 50000	Ra ≤ 6x Macadam 70
SMD		IP 65			°C -20÷40
	1m		CE	EAC	UK CA




HB PRIME B 200W NW



HB PRIME B 200W NW	45810	200 / 160 / 120	37000 / 29600 / 22200	4000	černá
--------------------	--------------	-----------------	-----------------------	------	-------



HB PRIME B 200W NW



HB PRIME B 200W NW

Dokument vytvořen: 01.06.2026, 06:40

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com