

D-XTTB 2,5 - Koncová krytka

1453880

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1453880>



Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.

Koncová krytka, hloubka: 39,6 mm, šířka: 2,2 mm, výška: 89,6 mm, barva: šedá



Obchodní data

Objednací číslo	1453880
Ks/bal.	50 Kus
Minimální objednané množství	50 Kus
Prodejní kód	BE2
Kód výrobku	BE2Z1X
GTIN	4063151841584
Hmotnost/kus (včetně obalu)	4,026 g
Hmotnost/kus (bez obalu)	3,88 g
Číslo celní sazby	85389099
Země původu	CN

D-XTTB 2,5 - Koncová krytka

1453880

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1453880>



Technické údaje

Vlastnosti výrobku

Typ produktu	Koncový kryt
--------------	--------------

Podmínky okolního prostředí a životnosti

Okolní podmínky

Teplota prostředí (provoz)	-60 °C ... 110 °C (Rozsah provozní teploty včetně vlastního ohřevu, max. krátkodobá provozní teplota viz RTI Elec.)
Teplota prostředí (skladování/přeprava)	-25 °C ... 60 °C (krátkodobě, ne déle než 24 h, -60 °C až +70 °C)
teplota okolí (montáž)	-5 °C ... 70 °C
Teplota okolí (uvedení v činnost)	-5 °C ... 70 °C
Přípustná vlhkost vzduchu (provoz)	20 % ... 90 %
Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava)	30 % ... 70 %

Údaje o materiálu

Barva	šedá (RAL 7042)
Materiálem	PA
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Statické použití izolačního materiálu v chladu	-60 °C
Relativní izolační látka teplotní index (Elec.; UL 746 B)	130 °C
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Povrchy hořlavost NFPA 130 (ASTM E 162)	úspěšně vykonáno
Specifická optická hustota kouřových plynů NFPA 130 (ASTM E 662)	úspěšně vykonáno
Toxicita kouřových plynů NFPA 130 (SMP 800C)	úspěšně vykonáno

Rozměry

Šířka	2,2 mm
Výška	89,6 mm
Hloubka	39,6 mm

Phoenix Contact 2026 © – Všechna práva vyhrazena

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47

617 00 Brno

+420 542 213 401

obchod@phoenixcontact.com