
35665 BTLW 18W-940-B

Reflektor na lištový systém







5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

Kanlux BTLW LED je nový design svítidel přizpůsobený systému Kanlux TEAR a většině 3-obvodovým lištám. Svítidla jsou vybavena integrovaným napájením s adaptérem. Kanlux BTLW se vyznačují mléčným stínidlem rozptylujícím světlo, poskytující široký vyzařovací úhel 120º. Jsou k dispozici v 18W, dvou barvách krytu (bílá nebo černá) a dvou barvách světla. Jsou perfektní pro domácí podmínky, jako obecné osvětlení a všude tam, kde je potřeba široký úhel svícení svítidla.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: černá
Místo montáže: na szynę TEAR
Místo použití: uvnitř
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m
Možnost spolupráce se stmívačem: ne
Integrovaný LED zdroj světla: ano

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]: 50
Maximální výkon [W]: 18
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II
Materiál korpusu: hliníková slitina
Typ diody: LED COB
Světelný tok [lm]: 1400
Barva světla: bílá
Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000
Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤6
Index podání barev: 90
Životnost [h]: 50000
Počet cyklů zap/vyp: ≥30000
Úhel svícení [°]: 120
Světelná účinnost [lm/W]: 78
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5+25
Svítidlo pohyblivé v horizontálním rozsahu [°]: 340
Svítidlo pohyblivé ve vertikální rozsahu [°]: 90

Dokument vytvořen: 25.04.2026, 23:50
Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.
Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

CS

35665 BTLW 18W-940-B

Reflektor na lištový systém

Stupeň krytí IP: 20

DALŠÍ INFORMACE:

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

