

# DATOVÝ LIST PRODUKTU

## DP HOUSING 600 E 1XLAMP MT IP65

DAMP PROOF HOUSING E IP65 | Prachotěsná svítidla, klasický tvar

---

### Oblasti použití

- Parkoviště, sklady, výrobní prostory
- Parkoviště a podchody
- Garáže



---

### Výhody výrobku

- Snadná a rychlá instalace
- Předzapojeno pro snadnou instalaci LED trubice EM
- Instalace bez nářadí
- Odolné tělo svítidla
- Udržitelné řešení díky výměnným světelným zdrojům
- 3letá záruka

---

### Vlastnosti výrobku

- Těleso svítidla, dostupné pro 1 nebo 2 LED trubice T8
- Vhodné pro LED TRUBICE T8 EM
- Stupeň krytí: IP65

Technické údaje

ELEKTRICKÉ ÚDAJE


|               |    |
|---------------|----|
| Třída ochrany | II |
|---------------|----|

Fotometrická data

|           |   |
|-----------|---|
| Svítivost | - |
|-----------|---|

ROZMĚRY A HMOTNOST

|              |           |
|--------------|-----------|
| Délka        | 655,00 mm |
| Šířka        | 65,00 mm  |
| Výška        | 65,00 mm  |
| Váha výrobku | 388,00 g  |



DP HOUSING 600 E  
1XLAMP IP65

MATERIÁLY A BARVY

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| Barva produktu                           | Šedá              |
| Barva těla svítidla                      | Šedá              |
| Výrobní materiál                         | Polykarbonát (PC) |
| Výrobní materiál obalu                   | Polykarbonát (PC) |
| Materiál povrchu vyzařující světlo       | Polykarbonát (PC) |
| Test žhavou smyčkou podle IEC 60695-2-12 | 650 °C            |
| Obsah rtuti                              | 0.0 mg            |

APLIKACE A MONTÁŽ

|                                          |                                |
|------------------------------------------|--------------------------------|
| Rozsah okolní teploty                    | -20...+40 °C                   |
| Skladujte při teplotách od... do         | -20...+80 °C                   |
| Typ zapojení                             | Šroubová svorka, 2pólová (L,N) |
| Druh ochrany                             | IP65                           |
| Třída ochrany IK (rázová odolnost) [PIM] | IK08                           |
| Stmívatelné                              | Ne                             |
| Typ montáže                              | Surface                        |
| Místo montáže                            | Strop                          |
| Prostředí aplikace                       | Indoor                         |

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Se světelným zdrojem       | Ne |
| Vyměnitelný světelný zdroj | Ne |

## CERTIFIKACE A NORMY

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Omezená teplota povrchu     | Ne |
| Bezpečné při zasazení míčem | Ne |

## Výbava / příslušenství

- Včetně veškerého požadovaného příslušenství
- V nabídce sada s propojovacím kabelem

## KE STAŽENÍ

| Dokumenty a certifikáty                                                            |                                       | Název dokumentu |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|
|    | Návod k použití / bezpečnostní pokyny | DP HOUSING      |
|    | Právní informace                      | DP HOUSING      |
|   | Právní informace                      | ECO PANEL       |
|  | Prohlášení o shodě                    | DP HOUSING      |

## LOGISTICKÉ ÚDAJE

| Kód produktu  | Jednotka balení (kusy/jednotku) | Rozměry (délka x šířka x výška) | Hrubá hmotnost | Objem                 |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------|
| 4099854463730 | Skládací krabice<br>1           | 660 mm x 66 mm x 52 mm          | 463.00 g       | 2.27 dm <sup>3</sup>  |
| 4099854463747 | Shipping box<br>20              | 677 mm x 285 mm x 280 mm        | 10063.00 g     | 54.02 dm <sup>3</sup> |

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

## Reference / Odkazy

- Záruka viz [www.ledvance.cz/zaruky](http://www.ledvance.cz/zaruky)

## VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.