

Kanlux



EAN: 5905339384645

Prachotěsné LED svítidlo Kanlux 38464 MAH MAX 38W 12 NW RYF



up to
160 lm
/ W

IP
66



Dokument vytvořen: 26.04.2026, 12:25

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

CS

PARAMETRY VÝROBKU

Jmenovité napětí [V]	220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]	50
Maximální výkon [W]	38
Účinník	0.97
Světelný tok [lm]	6080
Náhradní teplota chromatičnosti [K]	4000
Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy	6
Barva světla	bílá
Světelná účinnost [lm/W]	160
Úhel svícení [°]	110
Typ diody	LED SMD
Integrovaný LED zdroj světla	ano
Index podání barev	80
Životnost [h]	50000
Počet cyklů zap/vyp	≥25000
Místo použití	uvnitř i vně
Stupeň krytí IP	66
Stupeň IK	08
Možnost průběžného zapojení svítidel	ano
Možnost spolupráce se stmívačem	ne
Množství průchodek	2
Možnost výměny LED světelného zdroje	Výměnu světelného zdroje LED může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem výrobce)
Možnost výměny řídicího zařízení	Výměnu řídicího zařízení může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem výrobce)
Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU	Výrobkem obsahujícím světelný zdroj/předřadný přístroj (CP)
Obsah rtuti v lampě [mg]	0

ROZMĚRY A MONTÁŽ

Výška [mm]	70
Šířka [mm]	80
Délka [mm]	1175
Místo montáže	k usazení na strop, k usazení na zeď
Typ přípojky	samosvorná svorkovnice
Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]	1÷2,5

MATERIÁL A KONSTRUKCE

Barva	šedá
Materiál korpusu	PC
Materiál difuzoru	PC
Typ difuzoru	drážkovaný
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	II
Kształt	obdélníkový
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu	0,5m
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]	-20÷40

PARAMETRY SVĚTELNÉHO ZDROJE

Modul LED	J514033WGLDEX-TF36WM-0.5W2835-S35P3-8
Příkon v zapnutém stavu Pon světelného zdroje [W]	34

LOGISTIKA

Měrná jednotka	kus
Způsob balení	12
Počet kusů v druhém balení	1
Počet kusů v hromadném balení	12
Čistá jednotková hmotnost [g]	1228
Gramáž [g]	1439.17
Hmotnost kusu brutto [g]	1366
Délka jednotkového balení [cm]	121.5

Dokument vytvořen: 26.04.2026, 12:25

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PARAMETRY SVĚTELNÉHO ZDROJE	
Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h)	34
Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	B
Počet modulů (Světelný zdroj LED)	1
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]	7150
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]	v kouli (360°)
Příkon v pohotovostním režimu (Psb)	0
Výška světelného zdroje [mm]	1141
Šířka světelného zdroje [mm]	18
Hloubka světelného zdroje [mm]	1
Trichromatické souřadnice (x)	0,38
Trichromatické souřadnice (y)	0,38
Údaj o rovnocenném příkonu [W]	384
Hodnota indexu podání barev R9	0
Činitel funkční spolehlivosti	0,9
Činitel stárnutí	0,96
Barevně laditelný světelný zdroj	ne
Světelný zdroj s vysokým jasem	ne
Clona proti oslnění	ne
Stmívatelný	ne

LOGISTIKA	
Šířka jednotkového balení [cm]	9
Výška jednotkového balení [cm]	7.5
Hmotnost kartonu [kg]	17.27004
Šířka kartonu [cm]	37
Výška kartonu [cm]	24
Délka kartonu [cm]	124
Objem kartonu [m ³]	0.110112

DALŠÍ INFORMACE	
5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce	
Certifikát PZH: Číslo B.BK.60212.0352.2024, platný do 11. 12. 2029	

