Specifikace





Eaton 281196

Eaton Moeller® series DILM Vzájemné blokování, mechanické, pro DILM7-15

Obecné specifikace	
NÁZEV VÝROBKU	Eaton Moeller® series DILM vzájemné blokování
KATALOGOVÉ ČÍSLO	281196
EAN	4015082811969
DÉLKA/HLOUBKA PRODUKTU	70 mm
VÝŠKA VÝROBKU	4 mm
ŠÍŘKA VÝROBKU	22 mm
HMOTNOST VÝROBKU	0.003 kg
CERTIFIKACE	UL Category Control No.: NLDX UL 508 CSA-C22.2 No. 14-05 UL File No.: E29096 CSA CE CSA File No.: 012528 IEC/EN 60947-4-1 UL CSA Class No.: 3211-04
KÓD MODELU	DILM12-XMV

Climatic environmental conditions	
PROVOZNÍ TEPLOTA PROSTŘEDÍ – MAX.	60 °C
PROVOZNÍ TEPLOTA PROSTŘEDÍ – MIN.	-25 °C

Design verification	
10.10 RŮST TEPLOTY	Nevztahuje se.
10.11 JMENOVITÝ ZKRATOVÝ VÝKON	Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.12 ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA	Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.13 MECHANICKÁ FUNKCE	Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).
10.2.2 ODOLNOST VŮČI KOROZI	Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.1 OVĚŘENÍ TEPELNÉ STABILITY KRYTŮ	Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.2 OVĚŘENÍ ODOLNOSTI IZOLAČNÍCH MAT. VŮČI BĚŽNÝM TEPLOTÁM	Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.3 ODOL. IZOL. MAT. VŮČI ABN. TEPLU/POŽÁRU ZPŮS. INTERNÍMI EL. JEVY	Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.4 ODOLNOST VŮČI ULTRAFIALOVÉMU (UV) ZÁŘENÍ	Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.5 ZVEDÁNÍ	Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.2.6 MECHANICKÝ NÁRAZ	Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.2.7 NÁPISY	Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.3 STUPEŇ KRYTÍ SOUSTAV	Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.4 SVĚTLÉ VÝŠKY A SVODOVÉ VZDÁLENOSTI	Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.5 OCHRANA PROTI ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM	Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.6 INTEGRACE SPÍNACÍCH ZAŘÍZENÍ A KOMPONENT	Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.7 INTERNÍ ELEKTRICKÉ OBVODY A PŘIPOJENÍ	Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.8 PŘIPOJENÍ NA EXTERNÍ VODIČE	Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.2 FREKVENCE	Zodpovídá výrobce

NAPÁJENÍ – ELEKTRICKÁ PEVNOST	rozváděčů.
10.9.3 IMPULZNÍ VÝDRŽNÉ NAPĚTÍ	Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.4 TESTOVÁNÍ KRYTŮ VYROBENÝCH Z IZOLAČNÍHO MATERIÁLU	Zodpovídá výrobce rozváděčů.
ROZPTYL TEPLA ZAŘÍZENÍ, ZÁVISLÝ NA PROUDU PVID	0 W
KAPACITA ROZPTYLU TEPLA PDISS	0 W
ROZPTYL TEPLA NA JEDEN PÓL, ZÁVISLÝ NA PROUDU PVID	0 W
JMENOVITÝ PROV. PROUD PRO SPEC. ROZPTYL TEPLA (IN)	0 A
STATICKÝ ROZPTYL TEPLA, NEZÁVISLÝ NA PROUDU, PVS	0 W

General information

TYP PŘÍSLUŠENSTVÍ / NÁHRADNÍHO DÍLU	Mechanické uzamčení
PRODUKTOVÁ KATEGORIE	Příslušenství

Zdroje

ECAD MODEL	ETN.281196.edz
INSTALAČNÍ NÁVODY	eaton-contactor-accessories-dilm-x-il03406009z.pdf eaton-mechanical-interlock-dilm-xmv-il03407029z.pdf
MCAD MODEL	dil_m12_xmv.stp eaton-accessories-mcad-drawings-dil-m12-xmv.dwg
VÝKRESY	eaton-contactors-interlock-dilm-3d-drawing-002.eps

NÁZEV PROJEKTU:	
ČÍSLO PROJEKTU:	
PŘIPRAVIL:	
DATUM:	

Eaton Corporation Plc. Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irsko
Eaton.com

Sledujte nás na sociálních sítích, abyste získali nejnovější informace o produktech a podpoře.

© 2026 Eaton. Všechna práva vyhrazena.